


PS310-1V-01-2UPN8-H1141

压力传感器 – 相对压力：-1...1 bar



技术数据



型号	PS310-1V-01-2UPN8-H1141
货号	100004758
介质温度	-30...+80 °C
工作范围	液体和气体
压力范围	
相对压力bar	-1...1 bar (表压)
	-14.5...14.5 psi
	-0.1...0.1 MPa
可耐过压	≤ 5.5 bar
抗冲击压力	≥ 5.5 bar
响应时间	≤ 3 ms
电气数据	
工作电压	18...33 VDC
短路保护 / 反极性保护	是, 循环 / 是 (供电电压)
电容负载	100 nF
防护等级	III
输出	
1路输出	开关量输出或IO-LINK模式
2路输出	开关量输出
开关量输出	
通信协议	IO-Link
输出性能	常开/常闭触点, PNP/NPN
Accuracy	± 0.5 % of final value BSL
额定工作电流	0.25 A
开关频率	≤ 300 Hz
开关点距离	≥ 0.5 %



特点

- 4位双色14段数显, 可旋转180°
- 插入过程连接后外壳可旋转
- 陶瓷测量元件
- 18...33 VDC
- 常开/常闭触点, PNP/NPN输出, IO-Link
- G1/4"内螺纹工艺连接件
- 插入式器件, M12 × 1

接线图



功能原理

PS310系列压力变送器通过陶瓷测压元件工作。压力会作用于陶瓷基片, 因此会产生与压力成比例的信号并对信号进行电子处理。处理的信号能以开关量信号或模拟量输出信号(精度为满量程的0.5%)的形式提供。传感器外体可旋转, 并有多种工艺连接件, 可确保与过程灵活集成。

技术数据

开关点：	(最小 + 0.005 x 范围) 最大到 100 % 满量程
释放点	最小可达(SP - 0.005 x范围)
在频繁开关	≥ 100 ms
IO-Link	
IO-Link特性	V 1.1
IO-Link port type	Class A
传输方式	可采用3线方式
框架类型	2.2
传输速率	COM 2 / 38.4 kbps
处理数据宽度	16 bit
测量值信息	14 bit
开关点信息	2 bit
参数化	FDT/DTM
Accuracy	± 0.5 %满量程BSL
包含在SIDI GSDML中	是
编程	
可编程项	开关点/逆转点；PNP/NPN；开/闭装置；迟滞/窗口模式；阻尼；压力单元；打印头存储器
机械数据	
外壳材料	不锈钢/塑料, 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV
材料 (检测面)	不锈钢1.4404 (AISI 316L), Al ₂ O ₃ , FKM
过程连接	G 1/4"内螺纹
压力连接扳手尺寸/连接螺母	24
外壳螺母的最大拧紧扭矩	35 Nm
电气连接	接插件, M12 × 1
防护等级	IP6K6K / 6K7 / 6K9K
环境条件	
工作温度	-40...+80 °C
储藏温度	-40...+100 °C
防冲击性	50 g (11 ms) , DIN EN 60068-2-27
EMV	EN 61000-4-2 ESD:4 kV CD / 8 kV AD EN 61000-4-3 高频辐射 : 15 V/m EN 61000-4-4冲击 : 2 kV EN 61000-4-6 高频线绑定: 10 V EN 61000-6-2 0.5 kV , 42 Ω EN 61326-2-3
参考条件依据 IEC 61298-1	
温度	15...+25 °C
气压	860...1030 hPa 绝对值
湿度	45...75 %
辅助电源	24 VDC


技术数据

显示屏功能	
显示	4位12段数显，可旋转180°，红色或绿色
开关状态指示	2路LED指示灯，黄
显示单元	5个绿LED灯(bar, PSI, MPa, misc)
温度状态	
量程温度系数 T_{KS}	± 0.15 %满量程/10K
零点温度系数 T_{K0}	± 0.15 %满量程/10K
MTTF	110 年 符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C认证

附件

FAM-30-PA66

100018384



安装支架；可变扳手规格24-30 mm；
可拆卸标牌20 × 9 mm

附件

尺寸图


型号

货号

WKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL

6625640


延长线缆，M12母头，弯角型，4针至M12公头，直线型，4针，线缆长度：2 m，护套材质：PUR，黑色；cULus认证；其他长度的线缆可订货，详见 www.turck.com



WKC4.4T-2/TXL

6625515

连接线缆，孔头 M12、弯角；4 针，线缆长度：2 m；护套材质:PVC, 黑色；cULus 认证；其他线路长度应可订货，详情参看 www.turck.com



附件

尺寸图

型号

货号

USB-2-IOL-0002

6825482

IO,链路主设备, 具有集成USB端口

